

form POS 960

Il top di gamma
della nuova linea di sistemi PC POS Olivetti.

FORM POS 960 è il perfetto connubio fra design, tecnologia e affidabilità, pensato per rispondere efficacemente alle più complesse esigenze dei mercati Retail e Hospitality

L'eleganza e l'ergonomia del design caratterizzano la robusta **struttura in alluminio**

Il **monitor 15" touch screen piatto** (TRUE FLAT) capacitivo e multi touch, unito alla potenza del **processore Intel® di ultima generazione** garantiscono alti livelli di performance anche in ambienti che utilizzano le più avanzate applicazioni gestionali

La tecnologia SSD (Solid State Drive) del disco fisso, che consente elevate prestazioni e bassi consumi energetici, assicura al sistema ulteriore efficienza operativa e affidabilità



ALTE PRESTAZIONI OFFERTE DAL PROCESSORE INTEL® CORE™ I3, 2.7 GHZ

MEMORIA DI MASSA DI TIPO SSD CON 128 MB DI CAPACITÀ

MONITOR FRONTALE TRUE FLAT IP65 RESISTENTE ALL'ACQUA E ALLE POLVERI

MONITOR FRONTALE CON ANGOLAZIONE REGOLABILE (0°-90°)

POSSIBILITÀ DI INTEGRARE UN SECONDO DISPLAY 10.1" , OPPURE UN DISPLAY CLIENTE 2X20, UN MSR O UN MSR CON I-BUTTON



Lettore magnetico di card con i-button opzionale



Display con angolazione regolabile (0°-90°)



Accesso immediato alle porte di comunicazione

SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE

CPU	Processore Skylake-S Intel® Core™ i3-6100TE (Dual-core, 4M Cache, 2.7 GHz, TDP 35 watt)
Graphic	Intel® HD Graphics
Memoria di Sistema	4GB DDR4 SO-DIMM 1866/2133MHz x 1
Sistemi operativi compatibili	Windows 10 IoT Enterprise Value, Windows Embedded POSReady 7, Windows 7, Professional per Embedded Systems, Windows Embedded 8.1 Industry

PANNELLO LCD TATTILE

Dimensioni	15.1" 4:3 TFT LCD
Luminosità	250 nit
Risoluzione	1024 X 768 pixel
Retroilluminazione	LED - 50K ore di vita
Pannello frontale	True flat
Angolo di inclinazione	0°-90°
Tecnologia tattile	Multi-touch capacitivo grado di robustezza 7H

ARCHIVIAZIONE

Interfacce	2 x SATA3 (6.0Gb/S)
SSD/HDD	128Gb SSD Slot mSATA x 1 Opzionale: 320Gb - 2.5"HDD x 1

PORTE I/O

Seriali	Porte seriali x 6: DB-9 Pin9 con RI/5V/12V selezionabili dal BIOS COM 1/2: RS-232, RJ-50 con cavo convertito in DB-9 COM 3/4: RS-232/422/485 selezionabile tramite BIOS, RJ-50 con conversione in DB-9 COM 5: RS-232 riservata per display cliente 2x20 VFD COM 6: RS-232, riservata
USB	3 x USB 2.0 1 x USB 3.0
LAN	1 x Gigabit Ethernet da RJ-45 supporta Wake on LAN
Cassetto Audio	1 x RJ12 - Supporta cassetto 12V/24V DC
DP / HDMI	2 x Altoparlanti 2W 1 x mini Display Port (supporta cavi di conversione attiva a VGA, DVI, HDMI)
DC-IN	24VDC input x 1, 4pins jack
DC-OUT	12VDC x 1/1A output

VARIE

Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Meccanismi di montaggio	Supporta standard di montaggio VESA
Marchi e sicurezza	CE / WEEE / RoHS
Dimensioni (lu x la x a)	36.5 x 26 x 35 cm
Peso netto / peso lordo	6 kg / 8.6 kg
Temperatura di funzionamento	Con temperatura estesa di SSD/mSATA/ RAM/Adattatore: da -20°C a 60 °C con flusso d'aria di 0,7 m/s Con configurazione standard di sistema: da 0°C a 50°C con flusso d'aria di 0,7 m/s
Temperatura di stazionamento	da -40°C a 85°C
Umidità	95% - 40°C (non condensata)

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
FORM POS 960 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(02/2018) - Codice: 49697-00-w